

UltraBlue ALLROUND - Spezifikation

Produkteigenschaften

UltraBlue ALLROUND ist ein universell einsetzbares, schnell wirkendes, flüssiges Enteisungsmittel.

Es befreit große Flächen sicher und schnell von Reif, Eis und Schnee auch bei extrem niedrigen Temperaturen.

Durch seine spezielle Formel ist UltraBlue ALLROUND ph-neutral, nicht korrodierend und geeignet für Oberflächen aus Kunststoff, Aluminium, Stahl, Edelstahl und für alle Anwendungen auf Glas.

Es greift Gummidichtungen nicht an.

UltraBlue ALLROUND kann auch zur Enteisung von z.B. Eisenbahnen, LKWs, Autos, Schiffsdecks, Ladedocks und Parkplätzen verwendet werden.

Universal Enteisungsflüssigkeit

Basis: Propylenglykol, reinst
Aqua Bidest.
Korrosionsinhibitoren

Universell einsetzbar

Anwendungsbereich: Eisenbahnen, LKWs,
Autos, Schiffsdecks, Ladedocks und
Parkplätze

Produktdaten

Physikalische Beschaffenheit bei 20°C	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
pH-Wert	+/- 7,0
Dichte (20 °C)	1,08 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	Nicht zutreffend
Flammpunkt	72 °C

Anwendung

UltraBlue ALLROUND wird anwendungsfertig geliefert und sollte unverdünnt in das System eingefüllt werden.

Verpackungsgrößen

- 10 kg Kanister
- 25 kg Kanister
- 30 kg Kanister
- 220 kg Fass
- 1.000 kg IBC
- 24.000 kg Tanklastwagen

Die Angaben beziehen sich auf eine fach- und sachgerechte Anwendung unserer Produkte, unter Berücksichtigung der fachspezifischen Normen und Verordnungen des Anwendungsbereichs. Sie dienen nur zur Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung. Die Angaben stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand und haben nicht die Bedeutung bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine generelle und rechtlich verbindliche Aussage zu bestimmten Eigenschaften, in einer konkreten Anwendung, kann aus den obigen Daten nicht abgeleitet werden. Die Angaben sollen unsere Produkte im Hinblick auf ihre Beschaffenheit beschreiben und Anwendungshilfe geben. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, sind vom Anwender zu beachten und zu prüfen.



WITTIG
UMWELTCHEMIE

WITTIG Umweltchemie GmbH
Carl-Bosch-Straße 17
D-53501 Grafschaft-Ringen

Tel.: +49 (0) 2641 - 20510 0
Fax: +49 (0) 2641 - 20510 22
info@wittig-umweltchemie.de
www.wittig-umweltchemie.de