

UltraBlue KA 50 - Spezifikation

Produkteigenschaften

UltraBlue KA 50 ist ein umweltfreundliches flüssiges Enteisungsmittel für Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfelder, das mit der gängigen Winterstreutechnik von Flughäfen ausgebracht werden kann.

Das Enteisungsmittel besteht aus einer 50%igen wässrigen Kaliumacetatlösung und verfügt über ausgezeichnete Enteisungs- und Vereisungsschutzeigenschaften auch bei sehr niedrigen Temperaturen (-60 °C).

UltraBlue KA 50 erfüllt die von der Federal Aviation Administration (FAA) etablierten Standards für Enteisungsflüssigkeiten, wie die Umweltverträglichkeit, technische Standards, Effizienz, und Wirksamkeit sowie die Aerospace Material Spezifikation SAE AMS 1435 und ist sicher einsetzbar für Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfelder.

Flüssiges Enteisungsmittel

Basis: Kaliumacetat, Aqua Bidest.

Einsatztemperaturbereich: -60 °C

Biologisch abbaubar und umweltfreundlich

Anwendungsbereich: Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfelder

UltraBlue KA 50 kann einfach in bestehenden Anlagen verwendet werden.

Es ist frei von Nitrat, Nitrit, Phosphat, Chlorid und Triazol, biologisch abbaubar und umweltfreundlich.

Produktdaten

Physikalische Beschaffenheit bei 20°C	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	geruchlos bis leichter Essiggeruch
pH-Wert	10,5 -11,5
Löslichkeit in Wasser	vollständig

Anwendung

UltraBlue KA 50 wird anwendungsfertig geliefert und sollte unverdünnt mit einem geeigneten Sprühgerät, -wagen auf Start- und Landebahn, Rollweg oder Vorfelde aufgetragen werden.

Verpackungsgrößen

- 10 kg Kanister
- 25 kg Kanister
- 30 kg Kanister
- 220 kg Fass
- 1.000 kg IBC
- 24.000 kg Tanklastwagen

Die Angaben beziehen sich auf eine fach- und sachgerechte Anwendung unserer Produkte, unter Berücksichtigung der fachspezifischen Normen und Verordnungen des Anwendungsbereichs. Sie dienen nur zur Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung. Die Angaben stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand und haben nicht die Bedeutung bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine generelle und rechtlich verbindliche Aussage zu bestimmten Eigenschaften, in einer konkreten Anwendung, kann aus den obigen Daten nicht abgeleitet werden. Die Angaben sollen unsere Produkte im Hinblick auf ihre Beschaffenheit beschreiben und Anwendungshilfe geben. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, sind vom Anwender zu beachten und zu prüfen.



WITTIG Umweltchemie GmbH
Carl-Bosch-Straße 17
D-53501 Grafschaft-Ringen

Tel.: +49 (0) 2641 - 20510 0
Fax: +49 (0) 2641 - 20510 22
info@wittig-umweltchemie.de
www.wittig-umweltchemie.de