

UltraBlue KA - Spezifikation

Produkteigenschaften

UltraBlue KA ist ein umweltfreundliches festes, granulatförmiges Enteisungsmittel für Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfelder, das mit der gängigen Winterstreutechnik von Flughäfen ausgebracht werden kann.

Das Enteisungsmittel auf Basis von Kaliumacetat verfügt über ausgezeichnete Enteisungs- und Vereisungsschutzeigenschaften auch bei sehr niedrigen Temperaturen (-60 °C).

UltraBlue KA erfüllt die von der Federal Aviation Administration (FAA) etablierten Standards für Enteisungsflüssigkeiten, wie wie Umweltverträglichkeit, technische Standards, Effizienz, und Wirksamkeit sowie die Aerospace Material Spezifikation SAE AMS 1435 und ist sicher einsetzbar für Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfelder

Granulatförmiges Enteisungsmittel

Basis: Kaliumacetat

Einsatztemperaturbereich: -60 °C

Biologisch abbaubar und umweltfreundlich

Anwendungsbereich: Start- und Landebahnen, Rollwege und Vorfelder

UltraBlue KA kann einfach in bestehenden Anlagen verwendet werden.

Es ist frei von Nitrat, Nitrit, Phosphat, Chlorid und Triazol, biologisch abbaubar und umweltfreundlich.

Produktdaten

Physikalische Beschaffenheit bei 20°C	fest
Farbe	Weiß bis Grau
Geruch	beinahe geruchlos
pH-Wert	8,0 – 10,5
Löslichkeit in Wasser	vollständig

Anwendung

UltraBlue KA kann manuell oder mit einem geeigneten Streugerät, -wagen auf Start- und Landebahn, Rollweg oder Vorfelde aufgetragen werden. Die meisten Salz- oder Düngestreuer sind geeignet.

Verpackungsgrößen

- 25 kg Spundfass
- 200 kg Spundfass
- 1.000 kg Schüttgutbehälter

Die Angaben beziehen sich auf eine fach- und sachgerechte Anwendung unserer Produkte, unter Berücksichtigung der fachspezifischen Normen und Verordnungen des Anwendungsbereichs. Sie dienen nur zur Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung. Die Angaben stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand und haben nicht die Bedeutung bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine generelle und rechtlich verbindliche Aussage zu bestimmten Eigenschaften, in einer konkreten Anwendung, kann aus den obigen Daten nicht abgeleitet werden. Die Angaben sollen unsere Produkte im Hinblick auf ihre Beschaffenheit beschreiben und Anwendungshilfe geben. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, sind vom Anwender zu beachten und zu prüfen.



WITTIG Umweltchemie GmbH
Carl-Bosch-Straße 17
D-53501 Grafschaft-Ringen

Tel.: +49 (0) 2641 - 20510 0
Fax: +49 (0) 2641 - 20510 22
info@wittig-umweltchemie.de
www.wittig-umweltchemie.de