

UltraBlue TYPE 1/S - Spezifikation

Produkteigenschaften

UltraBlue TYPE 1/S ist ein flüssiges Enteisungsmittel zur Entfernung von Schnee, Frost und Eis von z.B. Transport-, Schienen- oder Kranfahrzeugen, Hebe- und Fördergeräten, Transport- und Gepäckbändern.

Dabei handelt es sich um eine Formulierung auf Basis des TYPE 1, ergänzt durch eine optimierter Oberflächenhaftung und -benetzung für die direkte Anwendung auf Oberflächen aller Art, wie Kunststoffe, Holz, Glas, Metall, lackierte oder eloxierte Materialien.

TYPE 1/S Enteisungsflüssigkeit

Basis: Propylenglykol, reinst
Aqua Bidest.

Einsatztemperaturbereich: 0 °C bis -45 °C

Typische Einsatzgebiete:
Technisches Equipment für die Ausrüstung und den Betrieb von Flughafen-, Werften-, Fluss-, Hafen-, und Eisenbahninfrastrukturen.

Produktdaten

Physikalische Beschaffenheit bei 20°C	flüssig
Farbe	Orange
Geruch	beinahe geruchlos
pH-Wert	8-9,5
Dichte (20 °C)	1,04 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	In jedem Verhältnis mischbar
Flammpunkt	>100 °C

Anwendung

Das Produkt kann als Konzentrat oder als wässrige Lösung geliefert werden.
Das Konzentrat muss, je nach gewünschtem Frostschutzwert, mit Wasser verdünnt werden.

Folgende Standardlösungen sind verfügbar:

Frostschutzwerte Konzentrat/Wasser

45/55 bis -20 °C

55/45 bis -30 °C

63/37 bis -40 °C

Verpackungsgrößen

- 10 kg Kanister
- 25 kg Kanister
- 30 kg Kanister
- 220 kg Fass
- 1.000 kg IBC
- 24.000 kg Tanklastwagen

Die Angaben beziehen sich auf eine fach- und sachgerechte Anwendung unserer Produkte, unter Berücksichtigung der fachspezifischen Normen und Verordnungen des Anwendungsbereichs. Sie dienen nur zur Information und entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Wareneingangsprüfung. Die Angaben stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand und haben nicht die Bedeutung bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine generelle und rechtlich verbindliche Aussage zu bestimmten Eigenschaften, in einer konkreten Anwendung, kann aus den obigen Daten nicht abgeleitet werden. Die Angaben sollen unsere Produkte im Hinblick auf ihre Beschaffenheit beschreiben und Anwendungshilfe geben. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, sind vom Anwender zu beachten und zu prüfen.



WITTIG Umweltchemie GmbH
Carl-Bosch-Straße 17
D-53501 Grafschaft-Ringen

Tel.: +49 (0) 2641 - 20510 0
Fax: +49 (0) 2641 - 20510 22
info@wittig-umweltchemie.de
www.wittig-umweltchemie.de